

## Motounelte

# Husqvarna 555 RXT

Husqvarna 555RXT este o motounealtă foarte puternică creată pentru a fi utilizată în condiții grele. Motorul X-Torq® furnizează puterea brută, accelerația rapidă și o excelentă economie de carburant. Tija lungă și angrenajul conic cu unghi de 35 de grade simplifică manevrarea motouneltei.

🔻 Consum de carburant	<b>480 g/kWh</b>
🔻 Consum de carburant	<b>1.34 kg/h</b>
📏 Cilindree	<b>53.3 cm<sup>3</sup></b>
🏋️ Greutate (fără echipament de tăiere)	<b>9.2 kg</b>



## CARACTERISTICI

Doriți o analiză mai detaliată? Aflați mai multe despre produs, în detaliu, prin explorarea designului și a caracteristicilor sale.



### Mâner ajustabil

Ghidon reglabil cu design ergonomic pentru confort sport.

### Tijă lungă

Tijă lungă care asigură o rază mare de acțiune ce facilitează îndepărtarea ierbii.



- Ham Balance XT
- Poziție înaltă
- Pompă de carburant



### Motor X-Torq®

Motorul X-Torq® a fost proiectat să reducă emisiile de noxe cu până la 75% și să crească eficiența carburantului cu până la 20%.

### Tap 'n Go

Sistem de tăiere cu fir dublu destinat lucrului în condiții grele cu funcția Tap 'n Go pentru alimentarea rapidă cu fir.



- Tijă și angrenaj conic optimizate
- Sistem Smart Start®
- Comutator de oprire cu revenire automată

## Specificații



### Motor

Putere	<b>2.8 kW</b>
Cilindree	<b>53.3 cm<sup>3</sup></b>
Turația maximă (rotații pe minut) a tijeii la ieșire	<b>10500 rpm</b>
Turație maximă	<b>9000 rpm</b>
Turație ralanti	<b>2800 rpm</b>
Viteza de demarare a ambreajului	<b>4100 rpm</b>
Fuel tank volume	<b>1.1 l</b>
Consum de carburant	<b>480 g/kWh</b>
Consum de carburant	<b>1.34 kg/h</b>
Capătul tijeii filetat	<b>M12x1.75V</b>
Bujie	<b>NGK BPMR7A</b>
Distanța dintre electrozii bujiei	<b>0.5 mm</b>
Exhaust emissions (CO2 EU V)	<b>1000 g/kWh [1]</b>



### Dimensiuni

Dimensiuni produs, L x l x Î	<b>173.3x29.7x24.5 cm</b>
Lungimea tubului	<b>1483 mm</b>
Diametrul tubului	<b>35 mm</b>
Greutate (fără echipament de tăiere)	<b>9.2 kg</b>



### Lubrifiere

Tip ulei ungere



### Transmisie

Raport de transmisie	<b>1.47</b>
Unghiul pinionului de antrenare	<b>35 °</b>



### Echipare

Disc pentru iarbă OEM	<b>Multi 350-3</b>
Ham OEM	<b>Ham Balance XT</b>
Cap trimer OEM	<b>T25X M12</b>



### Zgomot

Emisii zgomot	<b>121 dB(A)</b>
---------------	------------------

**Husqvarna 2 stroke or equiv.****at 50:1**

Tipul de lubrifiant (angrenaj conic)

**Vaselină biodegradabilă**

Nivel de zgomot masurat

**119 dB(A)**

Emisii de zgomot la urechea operatorului

**101 dB(A)****Emisii**

Emisii de noxe (HC medie)

**53.32 g/kWh**

Emisii de noxe (HC medie)

**59.61 g/kWh**

Emisii de noxe (CO medie)

**274.11 g/kWh**

Emisii de noxe (CO medie)

**278.42 g/kWh**

Emisii de noxe (NOx medie)

**3.34 g/kWh**

Emisii de noxe (NOx medie)

**1.69 g/kWh**

[1] This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.